



MEGA VIEW UV40 105

Le **MegaView UV40 105** combine une micro-perforation particulièrement fine de **1,05 mm** avec une proportion élevée de **40 % de surface ouverte et 60 % de surface imprimable**. Cette combinaison unique garantit une excellente visibilité à travers le film tout en offrant une surface imprimable généreuse.

Le motif de micro-perforation fin permet également une représentation précise des graphiques et des images tout en favorisant des couleurs brillantes et intenses. MegaView UV40 105 associe ainsi **une grande transparence à une excellente qualité d'impression et à un contraste élevé**.

Durabilité

Jusqu'à 2 ans sous conditions climatiques d'Europe méridionale. Enlevable sans résidus jusqu'à 6 mois. L'adhésion croît avec le temps. Ne pas appliquer sur les surfaces suivantes : peintures ou encres fraîches, polycarbonates, certains PVC (liste non exhaustive). En cas d'incertitude, tester si possible avant une application définitive.

Procédure d'impression

Solvants, éco-solvants, encres UV et encres latex

Stockage

1 an, à 15-20°C (+59 à +68°F) HR 45-65%.

Application

Ne pas mettre en contact avec des détergents qui contiennent des solvants ou de l'ammoniaque. Nettoyer la vitrine uniquement avec de l'eau et du savon doux. Rincer abondamment et bien sécher la surface vitrée avant la pose. **TOUJOURS APPLIQUER SUR UNE SURFACE PROPRE et SECHE**. Veuillez respecter la fiche technique avec les consignes de pose.

Garantie

Les produits de Continental Gratrix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Gratrix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Gratrix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Gratrix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

Exemples d'applications

- Vitrines
- Habillage de bâtiments
- Convient aux vitres arrière et latérales planes des bus, voitures et autres véhicules routiers.
- **L'utilisation sur des vitres légèrement incurvées n'est pas recommandée, car la courbure peut réduire la visibilité. Dans ces cas, nous recommandons l'utilisation de nos films perforés éprouvés.**

Fonction & Avantages

- Contraste maximal et excellente visibilité grâce à la micro-perforation
- Excellente retirabilité, même après une utilisation prolongée
- Le vinyle calandré offre une excellente stabilité dimensionnelle
- Conçu pour être combiné avec le film de lamination panoRama Cast ou Protect (surfaces planes)



Données techniques

MegaView UV40 105

Format	Laize: 1.372 m Longueur: 50.00 m	
Matériau	Film vinyle perforé autocollant. Face avant blanche imprimable et face arrière noire pour un contraste maximal. Le produit est disponible avec une perforation 10540 (diamètre des perforations : 1,05 mm) .	145µ +/- 10µ
Colle	Colle transparente semi-permanente enlevable	
Surface ouverte Surface imprimable	20% / 30% / 40% surface ouverte 80% / 70% / 60% surface imprimable	
Liner	liner avec une technologie spéciale	150g/m2 +/- 10µ
Certificat	Résistance au feu	M1
	Résistance à l'humidité	bonne
	Résistance aux solvants	bonne
L'agglutination	Température minimum pose/ retrait	+10°C / +50°F
	Température d'utilisation	- 17°C / +0°F