

PANORAMA

panoRama 1530 / 1540 / 1550 est un film microperforé adhésif spécialement conçu pour les applications de longue durée. Ce film, avec ses 30%, 40% ou 50% de surface ouverte est le produit idéal pour la publicité sur toutes surfaces vitrées sans réduire la visibilité de l'intérieur vers l'extérieur. panoRama 1530 / 1540 / 1550 est certifié B1.

Durabilité

Jusqu'à 5 ans en conditions d'utilisation normale. L'adhésion croît avec le temps. Ne pas appliquer sur peintures ou encres fraîches ou écaillées, polycarbonate, certains vinyles (liste non exhaustive). Toujours tester les surfaces critiques avant application définitive.

Procédure d'impression

Solvants, éco-solvants, encres UV, encres latex et sérigraphie.

Stockage

1 an de stockage entre +15 C et +25 C (+59°F à +77°F) et un taux d'humidité de l'air entre 20% et 70%. Lors de l'utilisation entre +5 C et +40 C (+41 F à +104°F) et un taux d'humidité de l'air entre 30% et 70%.

Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



Application

Ne pas mettre en contact avec des détergents qui contiennent des solvants ou de l'ammoniaque. Nettoyer la vitrine avec de l'eau et du savon doux en profondeur avant l'application. Rincer abondamment et bien sécher la surface vitrée avant la pose. TOUJOURS appliquer sur une surface propre et sèche. Veuillez consulter notre notice de pose. Continental Grafix décline toute responsabilité et ne peut faire l'objet de poursuites en cas de non respect de cette consigne. Cette réglementation est applicable sur le territoire français.

Exemples d'applications

- Vitrines de magasins
- Poses sur façade de bâtiment
- Lunettes arrières de bus ou vitres latérales
- Lunettes arrières de voitures
- Toutes les applications de longue durée

Fonction & Avantages

- Excellente transparence et visibilité
- Excellente enlevabilité même dans la durée
- Vinyle calendré pour une excellente stabilité dimensionnelle
- Colle transparente et semi-permanente pour une bonne enlevabilité
- Se combine idéalement avec le film de lamination panoRama Cast (pour surfaces courbes ou planes) et panoRama Protect (surfaces planes à légèrement bombées)



Données techniques

panoRama

Format	Laize: 1.372 m 1.524 m	Longueur: 25.00 m, 50.00 m, 100m, 300 m 25.00 m, 50.00 m, 100m, 300 m	
Matériau	Film vinyle, adhésif, perforé. Recto blanc imprimable et verso noir pour une transparence maximale.		145µ +/- 10µ
Colle	Colle transparente semi-permanente enlevable.		
Surface ouverte Surface imprimable	30% / 40% / 50% surface ouverte 70% / 60% / 50% surface imprimable Ce produit est disponible avec une perforation 1530, 1540, 1550 (perforations de 1,5 mm de diamètre)		
Liner	Liner papier, polyester ou UV		135g +/- 10µ
Certificat	Résistance au feu		B1
	Approbation TÜV Allemagne		~ D5746 avec panoRama Cast ~ D5747 sans panoRama Cast
	Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires		DIN EN 45545-2
	Résistance aux solvants		bonne
	Résistance à l'humidité		bonne
L'agglutination	Température minimum pose/ retrait		+10°C / +50°F
	Température d'utilisation		- 17°C / +0°F

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com