

PANORAMA FILM

panoRama Film est une solution unique permettant de fabriquer facilement et à moindre coûts des posters, des posters suspendus ou séparateurs d'espaces non adhésifs pour une vision transparente. panoRama Film n'a pas d'adhésif ce qui permet de l'utiliser de diverses façons.

Durabilité

2 à 3 ans application à l'intérieur sous conditions climatiques d'Europe méridionale

Procédure d'impression

Solvants, éco-solvants, encres UV (avec liner UV), encres latex (avec liner UV) et sérigraphie.

Lors de l'impression avec encres solvants, l'unité de chauffe doit être éteinte.

Stockage

1 an stocké entre +15°C et +25°C (45°F-80°C) HR 20%-70%; utilisé entre +5°C et +40°C (41°F-104°C) HR 30%-70%.

Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



Exemples d'applications

- Posters suspendus au plafond ou appliqués sur vitrines
- Fonds de vitrines
- Kakémonos / séparation d'espaces
- Pose (à l'intérieur) sur surfaces vitrées grâce à panoRama Tape

Fonction & Avantages

- Très bonne résistance au soleil
- Supports perforés réutilisables car non adhésifs
- Matériau perméable à l'air et léger
- Peut être équipé d'un adhésif après impression en combinaison avec panoRama Tape.
- Aucun service professionnel n'est plus nécessaire pour l'installation
- Création d'espaces communicants nouveaux
- Plus de problèmes de vandalisme



Données techniques		panoRama Film
Format	Laize: 1.372 m Longueur: 25.00 m, 50.00 m, 300 m	
Matériau	Film de polyester perforé non adhésif. Recto blanc imprimable et verso noir pour un contraste maximum	150µ +/- 10µ
Surface ouverte Surface imprimable	30% surface ouverte 70% surface imprimable	
Liner	liner double enlevable avec dos en polyester	50µ +/- 10µ
Certificat	Résistance au feu	Non testée
	Résistance aux solvants	bonne
	Résistance à l'humidité	oui (utilisation à l'intérieur uniquement)
L'agglutination	Température minimum d'application	+10°C / +50°F

Données techniques		panoRama Tape
Format	Laize: 0,025 m Longueur: 61 m	
Matériau	Colle à base acrylique optiquement transparent. Colle semi-permanente (19 microns) d'un côté et colle permanente de l'autre côté (25 microns). La colle permanente se trouve à l'intérieur du rouleau.	19µ +/- 10µ 25µ +/- 10µ
Liner	Liner enlevable en polyester	24µ +/- 10µ
Stockage	Stocké dans un endroit frais et sec pour éviter l'exposition directe au soleil et à la chaleur	12 mois
Durabilité	Jusqu'à	1 an
Certificat	Résistance au feu	s'éteint seule
L'agglutination	Température minimum d'application	+10°C / +50°F
	Minimum service range temperature	-17°C / +0°F

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com