

## PANORAMA INNOVA

panoRama Innova 30UV/ 40UV/ 50UV est un film microperforé adhésif spécialement conçu pour l'événementiel. Ce film, avec ses 30%, 40% ou 50% de surface ouverte est le produit idéal pour ceux qui souhaitent allier qualité et compétitivité. panoRama

### Durabilité

Jusqu'à 3 ans sous conditions climatiques d'Europe méridionale. S'enlève sans résidus jusqu'à 6 mois. L'adhésion croît avec le temps. Ne pas appliquer sur peintures ou encres fraîches ou écaillées, polycarbonate, certains vinyles (liste non exhaustive). Toujours tester les surfaces critiques avant application définitive.

### Procédure d'impression

sérigraphie, solvants, éco-solvants, encres UV et encres latex

### Stockage

1 an, à 15-20°C (+59 à +68°F) HR 45-65%.

### Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



### Application

Ne pas mettre en contact avec des détergents qui contiennent des solvants ou de l'ammoniaque. Nettoyer la vitrine avec de l'eau et du savon doux en profondeur avant l'application. Rincer abondamment et bien sécher la surface vitrée avant la pose. TOUJOURS appliquer sur une surface propre et sèche. Veuillez consulter notre notice de pose. Continental Grafix vous recommande, en cas de pose sur un véhicule ou bus, de ne pas poser de film microperforé sur les vitrages indiqués comme issues de secours. Continental Grafix décline toute responsabilité et ne peut faire l'objet de poursuites en cas de non respect de cette consigne. Cette réglementation est applicable sur le territoire français.

### Exemples d'applications

- Vitrines de magasins
- Poses sur façade de bâtiment
- Lunettes arrières de bus ou vitres latérales
- Lunettes arrières de voitures

### Fonction & Avantages

- Excellente enlevabilité jusqu'à 3 ans dans des conditions d'utilisation normale (6 mois sans résidus de colle)
- Vinyle calendré pour une excellente stabilité dimensionnelle
- Se combine idéalement avec le film de lamination panoRama Cast (pour surfaces courbes ou planes) ou panoRama Protect (pour surfaces légèrement courbes ou planes)



## Données techniques

## panoRama Innova

Format	Laize: 1.060 m      Longueur: 50.00 m, 200 m, 400 m 1.372 m                      25.00 m, 50.00 m, 200 m, 400 m 1.524 m                      50.00 m, 200 m, 400 m	
Matériau	Film vinyle calandré perforé adhésif. Recto blanc imprimable et verso noir pour une transparence maximal.	145µ +/- 10µ
Colle	Colle transparente semi-permanente enlevable	
Surface ouverte Surface imprimable	30% / 40% / 50% surface ouverte 70% / 60% / 50% surface imprimable  Ce produit est également disponible avec une surface ouverte de 30%, 40% ou 50%.	
Liner	liner avec une technologie spéciale	135g +/- 10µ
Certificat	Résistance au feu	M1 et B1
	„Certified for HP Latex Inks“	300, 500, 1500 et 3000 Series
	Approbaton TÜV Allemagne	~ D5744 avec panoRama Cast ~ D5745 sans panoRama Cast
	Résistance à l'humidité	bonne
	Résistance aux solvants	bonne
	Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires	DIN EN 45545-2
L'agglutination	Température minimum pose/ retrait	+10°C / +50°F
	Température d'utilisation	- 17°C / +0°F