

## PANORAMA SOLAR

### panoRama Solar – Des possibilités infinies pour les modules solaires

panoRama Solar transforme les modules solaires en éléments de design polyvalents. Grâce à des motifs imprimés pour façades, les modules s'intègrent harmonieusement à leur environnement tout en ouvrant la voie à de toutes nouvelles applications. Ils permettent ainsi de produire de l'énergie de manière plus intelligente et plus esthétique, même dans des endroits autrefois inimaginables.

Adapté aussi bien aux nouvelles installations qu'aux projets déjà existants, panoRama Solar s'utilise exclusivement sur des modules solaires verticaux. Le film frontal blanc est compatible avec les encres polymérisables aux UV. Grâce à un adhésif spécial haute performance, il adhère de façon permanente et fiable à la surface du module – tout en pouvant être remplacé ou retiré facilement si nécessaire.

#### Durabilité

Jusqu'à 5 ans de garantie dans des conditions climatiques d'Europe centrale.

#### Procédure d'impression

Encres UV

#### Lamination

La plastification à froid ne doit être effectuée qu'avec le film de plastification spécialement prévu à cet effet. Les rouleaux de plastification doivent être propres et en bon état, et les bords doivent être protégés à l'aide d'un ruban de protection des bords.

#### Stockage

1 an de stockage entre +15 C et +25 C (+59°F à +77°F) et un taux d'humidité de l'air entre 20% et 70%. Lors de l'utilisation entre +5 C et +40 C (+41 F à +104°F) et un taux d'humidité de l'air entre 30% et 70%.

#### Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



### Exemples d'applications

- Murs verticaux

### Fonction & Avantages

- Des concepts de design uniques et sur mesure
- Une liberté totale de création
- Des effets visuels saisissants
- Des solutions hors du commun

| Données techniques |   | panoRama Solar      |
|--------------------|---|---------------------|
| Format             | Laize: 1.372 m    Longueur: 25.00 m, 50.00 m  |                     |
| Matériau           | Film PET autocollant et perforé.<br>Recto blanc imprimable et verso noir pour un contraste maximal. | 100µ +/- 10µ        |
| Colle              | Adhésif spécial à composition optimisée   |                     |
| Liner              | Protecteur en papier siliconé double face   | 135g +/-10 µ        |
|                    | Résistance à l'humidité   | Très bien           |
|                    | Résistance aux solvants   | Très bien           |
| L'agglutination    | Température minimum pose/ retrait   | +20 C jusqu'à +35 C |
|                    | Température d'utilisation   | -10 C à + 60 C      |

| Données techniques |   | panoRama Solar Laminate |
|--------------------|---|-------------------------|
| Format             | Laize: 1.372 m    Longueur: 25.00 m, 50.00 m          |                         |
| Matériau           | Film PVC coulé / capable de capter la lumière solaire | 50µ +/- 10µ             |
| Colle              | Adhésif spécial à composition optimisée               |                         |
| Liner              | PET givré   | 135g +/-10 µ            |
| L'agglutination    | Température minimum pose/ retrait                     | +20 C jusqu'à +35 C     |
|                    | Température d'utilisation                             | -10 C à + 60 C          |

**CONTINENTAL GRAFIX AG**

Lettenstrasse 2  
6343 Rotkreuz  
Switzerland

**CONTACT**

Phone: +41 41 763 66 88  
Fax: +41 41 763 60 14  
Email: [info@continentalgrafix.com](mailto:info@continentalgrafix.com)

**MORE INFORMATION**

For a detailed overview of our products please visit:  
[www.continentalgrafix.com](http://www.continentalgrafix.com)