

## ITac Clear

Découvrez ITac Clear - un film PET optiquement transparent avec un adhésif breveté conçu pour les applications intérieures et extérieures sur une variété de surfaces lisses. ITac Clear est le choix ultime pour communiquer votre image de marque et vos messages avec des couleurs vives et nettes. Notre technologie adhésive exclusive prend en charge le montage humide ou sec pour des graphismes impeccables et un retrait à long terme sans résidu.

Plongez dans ITac Clear et donnez à vos messages la clarté parfaite qu'ils méritent !

### Durabilité

Intérieur: Jusqu'à 3 ans - Sous conditions climatiques d'Europe central et à l'exclusion de l'encre

Extérieur: Jusqu'à 2 ans - Sous conditions climatiques d'Europe central et à l'exclusion de l'encre.

### Procédure d'impression

Encres à séchage UV

### Stockage

1 an, à 15-20°C (+59 à +68°F) HR 45-65%

### Recommandation

Le film ne doit pas être en contact avec une solution à base de solvant et d'ammoniac. Nettoyer la vitre avec de l'eau et du savon. Rincer et sécher le verre. ITac Clear n'est pas conçu pour des surfaces structurées.



### Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

### Exemples d'applications

- Surfaces lisses de tout type (verre, pierre polies, feuilles etc.)

### Fonction & Avantages

- Garantie de durabilité jusqu'à 3 ans pour des applications sous climat d'Europe Centrale
- Pose et dépose facile
- Dépose sans résidus de colle
- Stabilité dimensionnelle et résistance à la chaleur parfaites



Format	Laize: 1.372 m      Longueur: 25.00 m	
Matériau	PET brillant optiquement clair	110µ +/- 10µ
Colle	Adhésif repositionnable et lavable	
Liner	PET siliconé givré	125µ +/- 10µ
L'agglutination	Température minimum pose	+15°C jusqu'à +45°C (+59°F jusqu'à +113°F)
	Température depose: Nous recommandons une température de +10°C ou plus pour l'enlèvement. Veuillez tester les surfaces critiques avant enlèvement pour éviter des résidus de colle	+10°C jusqu'à +30°C (+50°F jusqu'à +86°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG  
Lettenstrasse 2  
6343 Rotkreuz  
Switzerland

CONTACT  
Phone: +41 41 763 66 88  
Fax: +41 41 763 60 14  
Email: [info@continentalgrafix.com](mailto:info@continentalgrafix.com)

MORE INFORMATION  
For a detailed overview of our  
products please visit:  
[www.continentalgrafix.com](http://www.continentalgrafix.com)