

ITac Green / ITac Green Pro

ITac Green / ITac Green pro est un film en polypropylène coulé, multicouche et recyclable. Le film est repositionnable, réutilisable et son adhésif permet de l'appliquer et de l'enlever facilement. L'adhésif du film peut-être nettoyé à l'eau tiède afin de réutiliser le film. Le produit est disponible en deux versions:

ITac Green impression: encres UV, encres latex, offset (digital)

ITac Green pro impression: encres UV, encres latex, offset (digital), sérigraphie et solvant.

Durabilité

Jusqu'à 3 ans sous conditions climatiques d'Europe central. S'enlève sans résidus jusqu'à 6 mois. L'adhésion croît avec le temps. Ne pas appliquer sur les surfaces suivantes : peintures ou encres fraîches, polycarbonate, certains vinyles (liste non exhaustive). Si possible toujours tester les surfaces critiques avant application définitive.

Procédure d'impression

Solvant, eco-solvant, encres UV, encres latex, offset et sérigraphie

Stockage

1 an, à 15-20°C (+59 à +68°F) HR 45-65%

Recommandation

Si vous souhaitez réutiliser le film, il faudra le réemballer/appliquer sur sa doublure originale afin qu'il ne sèche pas. Soyez prudent lorsque vous retirez le film de la surface car le cast est fragile et peut laisser des traces ITac Green et ITac Green pro doit être manipulé avec le plus grand soin sinon le film risque de s'abîmer. Nous recommandons de laminer le film pour protéger le film. Le film ne doit pas être en contact avec une solution à base de solvant et d'ammoniac. Nettoyer la vitre avec de l'eau et du savon. Rincer et sécher le verre. ITac Green et ITac Green pro ne sont pas conçus pour des surfaces structurées. Ne pas appliquer sur des surfaces en cuivre, PVC, aluminium. Il est possible de l'appliquer sur les véhicules si la surface est en parfait état.



Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

Exemples d'applications

- Surfaces lisses de tout type (verre, pierre polies, feuilles etc.)

Fonction & Avantages

- Garantie de durabilité jusqu'à 3 ans pour des applications sous climat d'Europe Centrale
- Pose et dépose facile
- Dépose sans résidus de colle
- Stabilité dimensionnelle et résistance à la chaleur parfaites



Données techniques**ITac Green / ITac Green pro**

Format	Laize: 1.372 m Longueur: 25.00 m, 50.00 m	
Matériau	Cast Polypropylène avec dos argenté	75µ +/- 10µ
Colle	Adhesif caoutchouc naturel (synthétique)	
Liner	PET	125µ +/- 10µ
L'agglutination	Température minimum pose	+15°C jusqu'à +45°C (+59°F jusqu'à +113°F)
	Température de pose: Nous recommandons une température de +10°C ou plus pour l'enlèvement. Veuillez tester les surfaces critiques avant enlèvement pour éviter des résidus de colle	+10°C jusqu'à +30°C (+50°F jusqu'à +86°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our
products please visit:
www.continentalgrafix.com