

PANORAMA GREEN LAMINATION

PanoRama Green Laminat est un film polyester brillant et transparent conçu pour laminer des supports imprimés. Ce film peut-être associé au panoRama green, un film microperforé sans PVC. Le panoRama Green Laminat est également compatible avec tous nos autres films dans la gamme microperforés dédiés à la vitrophanie. La lamination panoRama green possède des propriétés anti-graffiti et peut-être utilisé comme protection contre ce type de marquage. Ce film a une durabilité longue en extérieure. Le panoRama green possède une protection UV pour résister à la décoloration causée par la lumière UV.

Durabilité

Jusqu'à 5 ans dans des conditions climatiques d'Europe Centrale.

Stockage

1 an stocké entre +15°C et +25°C (entre 59°F et 77°F) et avec une humidité résiduelle comprise entre 45% et 70%.

Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



Recommandation

Veuillez consulter nos instructions pour le montage / démontage de nos films panoRama. Manipulez les films avec grand soin.

Exemples d'applications

- Tous les films à vision unilatérale appliqués sur surfaces planes
- Spécialement conçu pour la protection des films micro-perforés afin d'éviter la pénétration d'humidité et de poussières
- Recommandé pour les applications où une très bonne résistance aux UV et une transparence parfaite est exigée, même dans des conditions climatiques et d'utilisation extrêmes
- Protection anti-graffiti

Fonction & Avantages

- Très haute résistance aux UV
- Des bandes de protection peuvent être utilisées pour protéger les arêtes



Données techniques

panoRama Green Lamination

Format	Laize: 1.372 m Longueur: 25.00 m, 50.00 m	
Matériau	Polyester film	20 μ +/- 10% 28g/m2 +/-10%
Colle	Colle acrylique (à base de solvants) permanente transparente.	
Lamination	À froid	
Liner	Liner polyester siliconé sur une face	30 μ +/- 10 μ / 42g/m2 +/-10%
Certificat	Certificat de feu	B1
	Approbation TÜV Allemagne	~ D5750 avec panoRama Green Lamination
Application	Rétrécissement	0 %
	Cohésion/ adhesion finale	Très haut
	Résistance chimique	pas d'effets
	Adhésion	haut
	Température minimum pose	+10°C (+50°F)
	Température d'utilisation	- 20°C to +140 °C (-4°F to +284°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our
products please visit:
www.continentalgrafix.com