

PANORAMA PROTECT

PanoRama Protect est un stratifié hautement transparent et légèrement brillant, qui a été conçu pour le laminage de supports d'impression pour une haute transparence. Le produit est excellent pour une application à moyen terme, à l'extérieur et à l'intérieur. La protection anti UV contenue dans le film contribue largement à éviter le défraîchissement des couleurs causé par les rayons ultraviolets. La visibilité reste intacte même après la pose (pas d'effet de voile).

Durabilité

Extérieur: Jusqu'à 2 ans en extérieur

Intérieur: Jusqu'à 3 ans en intérieur

Procédure d'impression

Solvant, éco-solvant, encres UV et sérigraphie.

Stockage

1 an stocké entre +15°C et +25°C (entre 59°F et 77°F) et avec une humidité résiduelle comprise entre 45% et 70%.

Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



Recommandation

Veillez consulter nos instructions pour le montage / démontage de nos films panoRama.

Exemples d'applications

- Tous les films à vision unilatérale panoRama appliqués sur surfaces planes et légèrement courbes
- Spécialement conçu pour la protection des films micro-perforés afin d'éviter la pénétration d'humidité et de poussières
- Recommandé pour les applications où une très bonne résistance aux UV et une transparence parfaite est exigée, même dans des conditions climatiques et d'utilisation extrêmes
- Partout où une parfaite visibilité est requise

Fonction & Avantages

- Pour tout procédé d'impression: solvant, écosolvant, sérigraphie et UV
- Des bandes de protection peuvent être utilisées pour protéger les arêtes
- Peut-être utilisé comme impression transparente
- Excellente transparence



Données techniques

panoRama Protect

| | | | |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------|
| Format | Laize:: 1.372 m 1.524 m | Longueur: 25.00 m, 50.00 m 50.00 m | |
| Matériau | Vinyle | | 75µ +/- 10µ |
| Colle | Colle acrylique (à base de solvants) permanente transparente. | | |
| Lamination | à froid | | |
| Liner | Liner en polyester mat | | 50µ +/- 10µ |
| Application | Rétrécissement | | 0 % |
| | Cohésion/ adhesion finale | | Élevée/ élevée |
| | Résistance chimique | | pas d'effets |
| | Adhésion | | moyenne |
| | Température minimum pose | | +10°C / +50°F |
| | Température d'utilisation | | - 10°C / +14°F |