

PANORAMA PROTECT

panoRama Protect est un film de plastification clair légèrement brillant spécialement conçu pour la lamination des produits d'impression. Ce film est particulièrement indiqué pour les utilisations à long et terme en extérieur tout comme pour le marquage des véhicules sur surfaces planes ou légèrement courbes. La protection anti UV contenue dans le film contribue largement à éviter le défraîchissement des couleurs causé par les rayons ultraviolets. La visibilité reste intacte même après la pose (pas d'effet de voile). panoRama Protect est disponible également comme scellement, Edge Protect (12mm x 25m), afin de protéger au maximum les bordures du film.

Durabilité

Extérieur: Jusqu'à 12 mois en extérieur

Intérieur: Jusqu'à 24 mois en intérieur

Procédure d'impression

Solvant, éco-solvant, encres UV et sérigraphie.

Stockage

1 an stocké entre +15°C et +25°C (entre 59°F et 77°F) et avec une humidité résiduelle comprise entre 45% et 70%.

Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



Recommandation

Veuillez consulter nos instructions pour le montage / démontage de nos films panoRama.

Exemples d'applications

- Tous les films à vision unilatérale panoRama appliqués sur surfaces planes et légèrement courbes
- Spécialement conçu pour la protection des films micro-perforés afin d'éviter la pénétration d'humidité et de poussières
- Recommandé pour les applications où une très bonne résistance aux UV et une transparence parfaite est exigée, même dans des conditions climatiques et d'utilisation extrêmes

Fonction & Avantages

- Pour tout procédé d'impression: solvant, écosolvant, sérigraphie et UV
- Des bandes de protection peuvent être utilisées pour protéger les arêtes



Données techniques**panoRama Protect**

Format	Laize:: 1.372 m 1.524 m	Longueur: 25.00 m, 50.00 m 50.00 m	
Matériau	Vinyle		75µ +/- 10µ
Colle	Colle acrylique (à base de solvants) permanente transparente.		
Lamination	à froid		
Liner	Liner en polyester mat		50µ +/- 10µ
Application	Rétrécissement		0 %
	Cohésion/ adhesion finale		Élevée/ élevée
	Résistance chimique		pas d'effets
	Adhésion		moyenne
	Température minimum pose		+10°C / +50°F
	Température d`utilisation		- 10°C / +14°F

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our
products please visit:
www.continentalgrafix.com