

## PANORAMA RIDE

panoRama Ride est un film vinyle de qualité supérieure spécialement conçu pour des applications publicitaires de courte durée. Grâce à sa technologie innovante de canaux d'air et d'adhésif, il peut être appliqué rapidement et sans formation de bulles.

Le retrait est tout aussi simple : le film peut être enlevé sans laisser de résidus et sans endommager la surface. Grâce à sa grande stabilité dimensionnelle, panoRama Ride est idéal pour la publicité sur les bus et les trains. Il se distingue par une flexibilité maximale, une manipulation aisée et des performances fiables – facile et rapide.

### Durabilité

Jusqu'à 3 à 6 mois de garantie en cas d'utilisation dans un climat d'Europe centrale.

### Procédure d'impression

Encres solvant, éco-solvant, UV curable inks, sérigraphie et encres latex.

### Stockage

1 an de stockage entre +15 C et +25 C (+59°F à +77°F) et un taux d'humidité de l'air entre 20% et 70%. Lors de l'utilisation entre +5 C et +40 C (+41 F à +104°F) et un taux d'humidité de l'air entre 30% et 70%.

### Garantie

Les produits de Continental Grafrix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafrix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafrix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafrix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



## Exemples d'applications

- Habillage de bus
- Habillage de trains
- Habillage de carrosseries de véhicules
- Surfaces planes et légèrement courbes, applications 2D maximum (Nous recommandons de tester la surface au préalable à l'aide d'un échantillon.)

## Fonction & Avantages

- Stabilité dimensionnelle
- Manipulation facile lors de la pose et du retrait
- Retrait sans résidus jusqu'à 6 mois
- Excellente imprimabilité
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
- Retrait propre et sans résidus



## Données techniques

## panoRama Ride

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Format          | Laize: 1.372 m    Longueur: 25.00 m, 50.00 m   |   |
| Matériau        | Film vinyle PVC autoadhésif de haute qualité, avec une face avant blanche imprimable et une technologie de canaux d'air intégrée pour une application à sec simplifiée et sans bulles. | 65µ +/- 10µ                             |
| Colle           | Adhésif spécial gris, amovible et semi-permanent   |   |
| Liner           | Liner papier siliconé  | 145 µ +/-15 µ                           |
| Certificat      | Résistance au feu  |   |
| L'agglutination | Température minimum pose/ retrait  | +10°C bis zu +30°C<br>(+50°F bis +86°F) |
|                 | Température d'utilisation  | - 17°C bis +50 °C<br>(+0°F bis +122°F)  |

## Données techniques

## panoRama Ride Laminate

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Format          | Laize: 1.372 m    Longueur: 25.00 m, 50.00 m                 |   |
| Matériau        | Film de lamination vinyle<br>Méthode de lamination : à froid | 85µ +/- 10µ                             |
| Colle           | Adhésif acrylique transparent permanent à base de solvant    |   |
| Liner           | Liner polyester mat  | 55µ +/-15 µ                             |
| L'agglutination | Température minimum pose/ retrait                            | +10°C bis zu +30°C<br>(+50°F bis +86°F) |
|                 | Température d'utilisation                                    | - 17°C bis +50 °C<br>(+0°F bis +122°F)  |