

## ASPHALT WALK SMOOTH

Le film AsphaltWalk Smooth a été conçu pour une durée de marquage à court ou medium terme, en fonction de la surface sur laquelle le film est appliqué. AsphaltWalk Smooth est le parfait produit pour des façades extérieures. Il s'enlève facilement et normalement sans résidus. La colle a été développée particulièrement pour l'utilisation extérieure. Le produit peut également être utilisé avec FatFloor Glue sur les sols, voir fiche de données FatFloor Walk.

### Durabilité

Sur la base de notre expérience nous recommandons une utilisation de 2 ans maximum.

### Procédure d'impression

Encres UV, encres solvants, éco-solvants, encres latex

### Stockage

La durabilité du produit stocké s'élève à 12 mois à compter de la date de livraison température de +15°C à +24°C et humidité de l'air comprise entre 40% et 65%

### Recyclage

AsphaltWalk Smooth est entièrement recyclable. Après utilisation, le film ainsi que les chutes de production peuvent être traités comme des „déchets d'aluminium“.



### Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

### Exemples d'applications

- Façades extérieures
- Usage différent voir FatFloor Walk

### Fonction & Avantages

- Pose et démontage faciles
- S'adapte à toutes les surfaces
- Sans PVC



**Données techniques****AsphaltWalk Smooth**

Format	Laize: 1.22 m    Longueur: 30.48 m	
Matériau	Aluminium léger (polyuréthane)	220µ +/- 10µ
Adhésif	Colle acrylique solvant permanente	80µ +/- 5µ
	Poids total	428 g/m <sup>2</sup>
Certificat	Classification feu / fumée	M1 / F2
L'agglutination	Température minimum d'application	+10°C / +50°F

Pouvoir d'adhésion sur	Acier sans rouille	Polyéthylène	Surfaces pulvérisées*
15 minutes dwell	80oz/in (88N/100 mm)	50oz/in (55N/100mm)	70oz/in (77N/100mm)
24 heures dwell	100oz/in (110N/100 mm)	60oz/in (66N/100 mm)	80oz/in (88N/100 mm)

**Résistance chimique**

Eau	E	Diesel / Essence sans plomb	E
10% Eau salée	E	Fluide hydraulique	E
Javellisants	E	50% Anti-gel	E
Trichloroéthylène	NE	Butanol	NE
25% Acide sulfurique	I	Essences minérales	E
1% Hydroxide de sodium	I	99% IPA	E

E = Recommandé pour immersion temporaire  
 NR = Non recommandé  
 I = Exposition sporadique

\* Variations des couleurs et quantités pour les surfaces pulvérisées comprennent les coul., les revêtements, les laques, les pigments et autres traitements. Peuvent influencer les performances du film, la compatibilité du film avec certains matériaux doit être testée. \*\*Pour toute température inférieure à +10 °C, le sol doit être préparé au préalable avec un bec bunsen.

**CONTINENTAL GRAFIX AG**

Lettenstrasse 2  
 6343 Rotkreuz  
 Switzerland

**CONTACT**

Phone: +41 41 763 66 88  
 Fax: +41 41 763 60 14  
 Email: info@continentalgrafix.com

**MORE INFORMATION**

For a detailed overview of our products please visit:  
[www.continentalgrafix.com](http://www.continentalgrafix.com)