

ATHLETIC WALK

AthleticWalk est un film coulé multitouche en polypropylène sur un dos gris est conçu pour être posé, repositionné et enlevé très facilement sans résidus de colle. Athletic Walk est un excellent film pour une pose en intérieur des salles sportives possédant une surface lisse. AthleticWalk ne peut pas être appliqué sur un sol vinyle. Dans ce cas-là nous conseillons le MyFloor film qui est adapté à ce type de sol. La colle tout spécialement conçue pour cette application a un tac faible au toucher qui développe toute sa force d'adhésion au bout de 24-48 heures.

Durabilité

Jusqu'à 1 an pour une utilisation en milieu intérieur

Procédure d'impression

Encres UV, encres latex, offset (digital)

Stockage

La durée de vie est de 12 mois à compter de la date de livraison température de +15°C à +24°C et humidité de l'air comprise entre 40% et 65%.

Remarque

En cas de réutilisation avec un stockage provisoire, le verso adhésif doit être reposé sur le liner d'origine ou sur un liner siliconé afin de ne pas altérer l'adhésion pendant le stockage. Le matériel doit être stocké dans un tube en plastique pour éviter que l'adhésif sèche. Soyez prudent lorsque vous retirez le film de la surface car le cast est fragile et peut laisser des traces AthleticWalk et AthleticWalk pro doit être manipulé avec le plus grand soin sinon le film risque de s'abîmer. Gardez le matériau à l'écart des nettoyants contenant du solvant et de l'ammoniac. En cas de salissures, dos argenté peut être nettoyé avec de l'eau froide. Les sols suivants sont non recommandés : Vinyle, PVC, aluminium et cuivre. Les feuilles ne doivent pas être superposées. Il est recommandé d'arrondir les coins. Si le film est appliqué sur des véhicules, la surface doit être en parfaite état.



Garantie

Les produits de Continental Gratrix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Gratrix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Gratrix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Gratrix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

Exemples d'applications

- Sols sportifs en milieu intérieur
- Sols en salles
- Marbre
- Pierre polie
- Pierre lisse

Fonction & Avantages

- Pose et dépose faciles
- Dépose sans résidus de colle
- Réutilisable
- Repositionnable
- Excellente durabilité
- Indéformable et résistant à la chaleur
- Dos lavable
- Résistance à l'humidité et aux solvants

Données techniques		AthleticWalk
Format	Laize: 1.372 m Longueur : 30.48 m	
Matériau	Film adhésif coulé multilicouche en polypropylène sur dos dris.	75µ +/- 10µ
	Liner PET polyester	125µ +/- 10µ
Adhésif	Colle spéciale repositionnable	25g/m2 +/- 5g

Important ;

De plus en plus de sols intérieurs ont un revêtement en vinyle. Nous déconseillons d'appliquer le Athlétic Walk sur ce type de surface qui pourrait créer une réaction chimique. Le MyFloor Film sera plus adapté pour ce type de sol (à usage unique).

Données techniques		MyFloor Film
Format	Laize: 1.372 m Longueur: 30.48 m	
Matériau	Film de vinyle brillant avec recto blanc imprimable	100µ +/- 5µ
	Liner en papier siliconé	120g/m2
Adhésif	Colle grise permanente solvante	20g/m2 +/-3g/m2
L'agglutination	Température minimum d'application	+10°C / +50°F
Certificat	Classification feu	B1

Données techniques		Film de lamination AthleticWalk
Format	Laize: 1.372 m Longueur : 30.48 m	
Matériau	Film de lamination structuré adhésif	200µ +/- 5µ
Adhésif	Colle transparente permanente	30g/m2
Certificat	Antidérapant	R10
	Classification feu	Cfl-s1 (DIN EN 13501-1) / B1 (DIN 4102)
		DIN V 18 / DIN EN 14904:2006

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com