

CAT / CLEAR WALK

CatWalk s'emploie pour une durée de court à moyen terme. Le film se pose en intérieur sur différents types de surfaces et s'enlève facilement. Le film est composé d'une base en vinyle expansé indéformable avec une surface souple. Le dos du film est enduit d'une colle spéciale. Le produit offre une surface durable, résistante et antidérapante pour une multitude d'applications. Le film se caractérise par une surface extrêmement résistante et antidérapante même à l'état humide de même que par sa résistance chimique et sa durabilité. L'adhésif imperméable ainsi que la durabilité du produit permettent de garantir des utilisations diversifiées. Selon le type de surface, il est nécessaire d'utiliser un produit spécifique pour enlever les résidus de colle.

Durabilité

La durabilité du produit dépend de l'utilisation du produit. Dans tous les cas il faut veiller à ce que le produit soit soigneusement posé sur un sol vraiment sec. Nous vous recommandons une utilisation d'une durée de 3 mois en intérieur comme sur surfaces humides.

Procédure d'impression

La matière peut être imprimée avec des encres solvants, éco-solvants, encres à séchage UV ou encres latex.

Stockage

La durabilité est de 12 mois à compter de la date de livraison température de +15°C à +24°C et humidité de l'air comprise entre 40% et 65%.

Recyclage

Il est recommandé de traiter les chutes de production ainsi que le film utilisé comme des déchets industriels.



Garantie

Les produits de Continental Gratrix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Gratrix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Gratrix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Gratrix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

Exemples d'applications

- Utilisable en intérieur sur Presque toutes les surfaces
- Salles de bains, baignoires, piscines
- Idéal pour la publicité sur le lieu de vente
- Supermarchés, galeries marchandes, pharmacies
- Musées
- Restauration rapide

Fonction & Avantages

- Surface antidérapante
- Se coupe avec un plotter et rend tous les formats possible
- Bonne résistance chimique
- Traitement antibactérien - rapport du test de laboratoires de qualité
- Imprimer et poser. Pas de lamination nécessaire



Données techniques**CatWalk / ClearWalk**

Format	Laize: 1.30 m Longueur 30.48 m	
Matériau	Vinyle expansé	450µ +/- 10µ
Adhésif	Colle acrylique transparent	50µ +/- 5µ
Certificat	Antidérapant	R10 / 67212F
	Coefficients de friction (mouvement) seche/humide	Kleber: 0,9 / 1,0 Leder: 0,3 / 1,0
L'agglutination	Température minimum d'application	+10°C / +50°F

Pouvoir d'adhésion sur	Acier sans rouille	Polyéthylène	Surfaces pulvérisées*
15 minutes dwell	55oz/in (66N/100 mm)	20oz/in (22N/100mm)	40oz/in (44N/100mm)
24 heures dwell	75oz/in (82N/100 mm)	25oz/in (27N/100 mm)	55oz/in (60N/100 mm)

Résistance chimique

Eau	E	Diesel / Essence sans plomb	E
10% Eau salée	E	Fluide hydraulique	E
Javellisants	E	50% Anti-gel	E
Trichloroéthylène	NE	Butanol	NE
25% Acide sulfurique	I	Essences minérales	E
1% Hydroxide de sodium	E	99% IPA	E

E = Recommandé pour immersion temporaire
 NR = Non recommandé
 I = Exposition sporadique

* Variations des couleurs et quantités pour les surfaces pulvérisées comprennent les coul., les revêtements, les laques, les pigments et autres traitements. Peuvent influencer les performances du film, la compatibilité du film avec certains matériaux doit être testée. **Pour toute température inférieure à +10 °C, le sol doit être préparé au préalable avec un bec bunsen.

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
 6343 Rotkreuz
 Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
 Fax: +41 41 763 60 14
 Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com