

## MY FLOOR FILM & LAMINATE

MyFloor Film est un film vinyle calandré avec un dos gris. Laminate est une lamination anti-dérapante. My floor Film & Laminate sont livrés ensemble. Ce complexe est appliqué en intérieur .

### Durabilité

Jusqu'à 6 mois en cas d'utilisation à l'intérieur

### Procédure d'impression

Encres UV, encres solvants, éco-solvants, encres latex

### Stockage

La durabilité est de 12 mois dès date de livraison. Température de 15°C à 24°C et humidité de l'air comprise de 40% et 65%.

### Recyclage

Il est recommandé de traiter les chutes de matière ainsi que la matière usée comme déchets industriels.



### Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.



### Exemples d'applications

- Points de vente
- Événements
- Zone de reception
- Centre commercial

### Fonction & Avantages

- Fixation et enlèvement facile
- Enlèvement sans ou presque sans résidus de colle
- Excellente durabilité
- Stabilité de forme et de chaleur
- Résistance à l'humidité et aux solvants
- Un nettoyage mécanique est garanti

**Données techniques****MyFloor Film**

Format	Laize: 1.372 m    Longueur: 30.48 m	
Matériau	Film de vinyle brillant avec recto blanc imprimable Liner en papier siliconé	100µ +/- 5µ 120g/m2
Adhésif	Colle grise permanente solvante	20g/m2 +/-3g/m2
L'agglutination	Température minimum d'application	+10°C / +50°F
Certificat	Classification feu	B1

**Données techniques****Film de lamination MyFloor**

Format	Laize: 1.372 m    Longueur: 30.48 m	
Matériau	Film de lamination façonné anti-dérapant	240µ +/- 5µ
Adhésif	Colle permanente solvante	20g/m2
Certificat	Antidérapant surfache	R10
	Comportement au feu	DIN EN 13501-1

**CONTINENTAL GRAFIX AG**

Lettenstrasse 2  
6343 Rotkreuz  
Switzerland

**CONTACT**

Phone: +41 41 763 66 88  
Fax: +41 41 763 60 14  
Email: [info@continentalgrafix.com](mailto:info@continentalgrafix.com)

**MORE INFORMATION**

For a detailed overview of our  
products please visit:  
[www.continentalgrafix.com](http://www.continentalgrafix.com)