

SIDE WALK

SideWalk est un film adhésif qui a été conçu pour une durée de marquage au sol à l'extérieur. La durabilité est de trois mois. Le film est destiné à des surfaces plates et non structurées. SideWalk peut s'appliquer sur du bitume, du béton, La dépose ne laisse pas de résidu sur le sol et s'enlève facilement. La colle a été spécialement conçue pour une utilisation en extérieur.

Durabilité

La durabilité de SideWalk dépend de la qualité de pose, du sous sol en particulier, et de son utilisation. Selon notre expérience nous recommandons une utilisation de 6 mois maximum. En cas de forte utilisation la durabilité se prolonge par EasyProtect.

Procédure d'impression

Le matériel peut être imprimé par UV, la sérigraphie et encres latex.

Stockage

La durabilité du produit stocké s'élève à 12 mois à compter de la date de livraison température de +15°C à +24°C et humidité de l'air comprise entre 40% et 65%.

Recyclage

SideWalk est entièrement recyclable.



Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

Exemples d'applications

- Entrées, zones piétonnes & escaliers
- Arrêts de bus, stations de tram et de métro
- Événementiel sportif: courses cyclistes, marathon etc.
- Musées, événementiel et autres manifestations culturelles

Fonction & Avantages

- Pose et démontage faciles
- Sans PVC



Données techniques**SideWalk**

Format	Laize: 1.372 m Longueur: 30.48 m	
Matériau	Polyuréthan blanc avec grain de sable	347µ +/- 10µ
Adhésif	Colle acrylique transparent permanente	66 µ +/- 5µ
Certificat	Antidérapance	R11
	Classification feu / fumée	B1 / M1
L'agglutination	Température minimum d'application	+10°C / +50°F

Résistance chimique

Eau	E	Diesel / Essence sans plomb	E
10% Eau salée	E	Fluide hydraulique	E
Javellisants	E	50% Anti-gel	E
Trichloroéthylène	NE	Butanol	NE
25% Acide sulfurique	I	Essences minérales	E
1% Hydroxide de sodium	I	99% IPA	E

E = Recommandé pour immersion temporaire
NR = Non recommandé
I = Exposition sporadique

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com