

panoRama X-treme est un film adhésif spécialement conçu pour une utilisation à l'extérieur à la chaleur et froid. Le produit est composé d'un film vinyle polymère avec colle spéciale transparent permettant l'application facile à la chaleur ou froid extrême et ainsi résistant aux températures.

EXEMPLES D'APPLICATION

- marquages (même sur le métal ou le béton)
- surfaces lisses ou légèrement courbées

AVANTAGES

- excellent résistance aux températures
- garantie de durabilité jusqu'à 3 ans pour des applications sous climat d'Europe Centrale
- application à la chaleur ou froid
- pose et dépose facile
- dépose sans résidus de colle



MATERIAL

- film vinyle polymère
 - 100 microns
 - adhésif
 - recto blanc imprimable
- colle transparente et semi-permanente pour un bon dépose

LINER

liner en papier siliconé
- 130 g/m²

PROCÉDÉS D'IMPRESSION

- numérique
 - solvant, eco-solvant
 - encres UV
 - encres latex
- offset et sérigraphie

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET AUX SOLVANTS

très bonne

TEMPÉRATURE DE POSE

-15°C à +50°C (+5°F à +122°F).

TEMPÉRATURE D'ENLÈVEMENT

+10°C à +30°C (+50°F à +86°F).

Nous recommandons une température de +10°C ou plus pour l'enlèvement. Veuillez tester les surfaces critiques avant enlèvement pour éviter des résidus de colle.

RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES

-25°C à +70°C (-13°F up to +158°F)

STOCKAGE

1 an, à 15-20°C (+59 à +68°F) HR 45-65%

DURABILITÉ

Jusqu'à 3 ans sous conditions climatiques d'Europe central. S'enlève sans résidus jusqu'à 6 mois. L'adhésion croît avec le temps.

Ne pas appliquer sur les surfaces suivantes : peintures ou encres fraîches, polycarbonate, certains vinyles (liste non exhaustive). Si possible toujours tester les surfaces critiques avant application définitive.

APPLICATION

Ne pas mettre en contact avec des détergents qui contiennent des solvants ou de l'ammoniaque. Nettoyer la vitrine avec de l'eau et du savon doux en profondeur avant l'application. Rincer abondamment et bien sécher la surface vitrée avant la pose. TOUJOURS appliquer sur une surface propre et sèche. Veuillez consulter notre notice d'utilisation.

