



# ASPHALT WALK YELLOW

AsphaltWalk Yellow ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. AsphaltWalk Yellow kann auf Oberflächen wie Asphalt, Zement und unbehandeltem Stein eingesetzt werden. Von diesen Oberflächen kann es sehr einfach und normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. AsphaltWalk Yellow ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produkts entstehen. Das Produkt mit seiner gelben Farbe ist perfekt für den Einsatz von Markierungen etc. geeignet. Für die Verwendung des Produktes wird kein Antirutschlaminat benötigt. Der Kleber wurde speziell für den Ausseneinsatz entwickelt. Die hohe Rutschfestigkeit erlaubt den Einsatz von AsphaltWalk Yellow fast überall, sogar auf Treppen und Steigungen.



## Anwendungsbeispiele

- Markierungen, Signalisationen und Verkehrskennzeichnung die gelb sein müssen
- Werbeflächen auf Asphalt, Beton, Estrich, Pflastersteine etc.
- Bus-, Strassenbahn- und Metrohaltestellen
- Sportveranstaltungen: Fahrrad- und Autorennen, Marathon etc.
- Autohäuser, Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere kulturelle Veranstaltungen
- Tankstellen und Ladeneingänge
- Innen- und Aussenparkplätze sowie Zufahrten
- Fussgängerzonen und Treppen



## Funktionen & Vorteile

- Einfach Verklebung und Entfernung
- Beste Anpassung auf allen Oberflächen
- Extra rutschfest
- PVC frei





# ASPHALT WALK YELLOW

## Lebensdauer

Die Lebensdauer von AsphaltWalk Yellow hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Auf Grund unserer Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von 3 bis 12 Monaten. Die Lebensdauer kann bei stärkerer Beanspruchung durch den Schutz mit EasyProtect deutlich verlängert werden.

## Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

## Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

## Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Latex

## Entsorgung

AsphaltWalk Yellow ist vollständig recycelbar. Das gebrauchte Material und der Produktionsabfall kann als Aluminiumabfall entsorgt werden.

- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern

## Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.22 m    Länge: 23 m	
Material	Weich-Aluminium beschichtet (Polyurethan, Glassplitter)	220µ +/- 10µ
Kleber	Permanent Acryl solvent	80µ +/- 5µ
Gewicht	Totalgewicht	428 g/m²
Zertifikate	Rutschfestigkeit Oberfläche (SRT)	R12 / BS7976
	Oberfläche (SRT)	55
	Feuerfestigkeit	M1 / F2
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F

Haftkraft zu	Rostfreiem Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen*
15 Minuten dwell	80oz/in (88N/100 mm)	50oz/in (55N/100mm)	70oz/in (77N/100mm)
24 Stunden dwell	100oz/in (110N/100 mm)	60oz/in (66N/100 mm)	80oz/in (88N/100 mm)

## Chemische

### Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichemittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	I	99% IPA	E
Bleifreies Benzin	E		

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung

NE = nicht empfohlen

I = nur für sporadische Belastung