



# FAT FLOOR

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

FatFloor ist für mittel- bis langfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. FatFloor kann auf fast allen Oberflächen eingesetzt werden, da es ohne rückseitigen Kleber geliefert wird und somit ganz einfach auf den Boden gelegt werden kann. FatFloor ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produkts entstehen.

## Anwendungsbeispiele

- Ladeneingänge
- Autohäuser, Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere Veranstaltungen

## Funktionen & Vorteile

- Einfache Anwendung und Entfernung
- Sehr robust
- Extra rutschfest







# FAT FLOOR

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

## Lebensdauer

Die Lebensdauer von FatFloor hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Auf Grund unserer Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von bis zu 3 Jahre.

## Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

## Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

## Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

## Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

## Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.37 m	Länge: 15 m	
Material	Klares, rutschfestes strukturiertes Vinyl		1300µ +/- 10µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit Oberfläche (SRT)		R10

## Chemische

### Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichemittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	E	99% IPA	E
Bleifreies Benzin	E		

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung

NE = nicht empfohlen

I = nur für sporadische Belastung