

FOIL WALK

FoilWalk ist ein stark strukturiertes, bedruckbares und mit Klebstoff beschichtetes Aluminium, das für kurz- bis mittelfristige Außenanwendungen entwickelt wurde. Die Rutschfestigkeit in nassen und trockenen Umgebungen ermöglicht Ihnen die sichere Erstellung von Grafiken mit hoher visueller Wirkung in einer Vielzahl von Außenbereichen von Pooldecks bis zu Paraderouten. Dabei ist keine Laminierung erforderlich. FoilWalk ist sehr anpassungsfähig und für die Anbringung ist keine Heißluftpistole erforderlich.

Lebensdauer

Die Lebensdauer von FoilWalk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Basierend auf unseren Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von 3 bis 6 Monaten. Die Lebensdauer kann bei stärkerer Beanspruchung durch den Schutz mit EasyProtect deutlich verlängert werden.

Druckmethoden

Solvent, Eco-Solvent, UV und Latex.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Entsorgung

FoilWalk ist vollständig recycelbar. Das gebrauchte Material und der Produktionsabfall kann als Aluminiumabfall entsorgt werden.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix

Anwendungsbeispiele

- Ladeneingänge, Fussgängerzonen & Treppen
- Bus-, Strassenbahn- und Metrohaltestellen
- Sportveranstaltungen: Fahrrad- und Autorennen, Marathon etc.
- Autohäuser, Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere kulturelle Veranstaltungen
- Tankstellen
- Innen- und Aussenparkplätze sowie Zufahrten
- Signalisationen und Verkehrskennzeichnung

Funktionen & Vorteile

- Einfache Verklebung und Entfernung
- Beste Anpassung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen
- Extra rutschfest
- PVC frei

Technische Informationen

FoilWalk

Grösse	Breite: 1.22 m Länge: 30.48 m	
Material	Weich-Aluminium beschichtet (Polyurethan)	120µ +/- 10µ
Kleber	Permanenter Acryl-Solvent-Kleber	80µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit	R13
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F

Haftkraft zu	Rostfreiem Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen *
15 Minuten dwell	80oz/in (88N/100 mm)	50oz/in (55N/100mm)	70oz/in (77N/100mm)
24 Stunden dwell	100oz/in (110N/100 mm)	60oz/in (66N/100 mm)	80oz/in (88N/100 mm)

Chemische Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichmittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	I	99% IPA	E
Bleifreies Benzin	E		

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung
 NE = nicht empfohlen
 I = nur für sporadische Belastung

* Abweichungen in Farbe und Menge von beschichteten Flächen, einschliesslich Farben, Staubbeschichtungen, Lacke, Farbkörper und andere Behandlungen, können evtl. die Leistung der Folie beeinflussen. Die Kompatibilität der Folie zur spezifischen Oberfläche sollte getestet werden. **bei Temperaturen unter +10 °C muss die Oberfläche mit einem Gasbrenner vorbehandelt werden.