



SOFT WALK

COMMUNICATE ON INDOOR AND OUTDOOR FLOORS IN A BLINK

SoftWalk kann wie ein Teppich ausgerollt werden und ist wiederverwendbar (nicht klebend). SoftWalk kann im Innen- sowie Aussenbereich verwendet werden. Das Material ist ein aufgeschäumtes Vinyl mit einem gewebten Kern. Die antibakterielle Beschichtung gewährleistet die Hygiene für die Anwendung auf feuchten Böden und im Barfussbereich. Dank dem speziellen Profil des Materials kann es sehr einfach gereinigt werden, der Abfluss des Wassers ist durch die offene Struktur gegeben. SoftWalk passt sich einfach allen Oberflächen an und kann problemlos verlegt werden. SoftWalk ist geeignet als wiederverwendbares Werbemedium für Messen oder Events und kann für täglich ändernde Anwendungen verwendet werden. SoftWalk erregt Aufmerksamkeit, gibt ein „SoftWalk Gefühl“, gewährleistet grosse Sicherheit und sieht einfach gut aus. Bei windigen Verhältnissen im Aussengebrauch kann zur Fixierung ein doppelseitiges Klebeband verwendet werden. Das Produkt schwimmt auf Wasser.



Anwendungsbeispiele

- Stadioneingänge
- Road shows
- Messen, Museen
- Werbeflächen am POS
- Schwimmbäder, Fitness
- Sauna, Badezimmer
- Sponsorenbranding bei Events
- Ausstellungen

Funktionen & Vorteile

- Einfache Anwendung: ausrollbar wie ein Teppich
- Antibakteriell behandelt
- Wiederverwendbar
- Regen- und wasserfest
- Rutschfest
- Schwimmt auf Wasser





SOFT WALK

COMMUNICATE ON INDOOR AND OUTDOOR FLOORS IN A BLINK

Lebensdauer

Die Lebensdauer von ca. 1 Jahr hängt vom Einsatz sowie der mechanischen Beanspruchung ab.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24° C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65 %.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

Das Material kann mit UV härtenden Tinten bedruckt werden und wird mit Liner geliefert.

Entsorgung

Gebrauchtes Material sowie Produktionsabfälle können als Plastik-Abfall entsorgt werden.

Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.524 m	Länge: 5m / 25m	
Material	Aufgeschäumtes Vinyl mit gewebtem Kern (nicht klebend)		480µ +/- 5µ
	Sehr gute Rutschfestigkeit		



- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern