



SPORT WALK

COMMUNICATION IS NOW POSSIBLE ON ANY SPORTIVE EVENT

SportWalk ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen geeignet. Das Material ist ein stark geprägtes rutschfestes Vinyl, das mit einem speziellen Kleber ausgerüstet ist, um auf einer Vielzahl Oberflächen gute Hafteigenschaften zu ermöglichen. SportWalk zeichnet sich durch eine extrem sichere und rutschfeste Oberfläche, chemische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus. Der wasserfeste Kleber macht einen kurzfristigen Aussengebrauch möglich. Aber noch wichtiger, SportWalk beweist im tagtäglichen Einsatz weltweit seine hervorragenden Eigenschaften.

Anwendungsbeispiele

- Sportanlässe
- Strassenveranstaltungen

Funktionen & Vorteile

- Sehr rutschfeste strukturierte Oberfläche
- Zuschnitt mit Schneideplotter möglich
- Gute chemische Widerstandsfähigkeit
- Antibakterielle Oberfläche - Prüfbericht Quality Labs
- Bedrucken und anbringen - kein Laminat notwendig





SPORT WALK

COMMUNICATION IS NOW POSSIBLE ON ANY SPORTIVE EVENT

Lebensdauer

Die Lebensdauer hängt von der Anwendung des Produkts ab, in jedem Falle ist aber darauf zu achten, dass das Produkt sorgfältig und auf einen vollständig trockenen Untergrund verlegt wird.

Unsere Erfahrungen empfehlen folgendes:

- Innen bis zu 2 Monaten
- Aussen 1 bis 2 Wochen

Bei einem möglichen Einsatz im Innenbereich können allfällige Klebereste mit Zitrusreiniger entfernt werden.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24° C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65 %.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern

Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.30 m	Länge: 30.48 m	
Material	geprägtes Vinyl		450µ +/- 5µ
Kleber	Permanent Acryl solvent		50µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit		R10
Verklebung	Minimale Auftragungstemperatur		+10°C / +50°F
Reibwerte	Reibwerte (Bewegung) Trocken/Nass		Gummi: 0,9 / 1,0 Leder: 0,3 / 1,0

Haftkraft zu	Rostfreier Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen *
15 Minuten dwell	55oz/in (66N/100 mm)	20oz/in (22N/100 mm)	40oz/in (44N/100 mm)
24 Stunden dwell	75oz/in (82N/100 mm)	25oz/in (27N/100 mm)	55oz/in (60N/100 mm)

Chemische

Widerstandsfähigkeit

Chemische	Widerstandsfähigkeit	Chemische	Widerstandsfähigkeit
Wasser	E	Diesel / Bleifreies Benzin	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichemittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	E	99% IPA	E

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung

NE = nicht empfohlen

I = nur für sporadische Belastung

* Abweichungen in Farbe und Menge von beschichteten Flächen, eingeschlossen Farben, Staubbeschichtungen, Lacke, Farbkörper und andere Behandlungen. Beeinflussen vielleicht die Leistung der Folie, die Kompatibilität der Folie zur spezifischen Oberfläche sollte getestet werden.

**bei Temperaturen unter +10 °C muss die Oberfläche mit einem Gasbrenner vorbehandelt werden.