

ULTRA PROTECTION LAMINATE

UltraProtection Laminate wurde für mittel- bis langfristige Anwendungen entwickelt und bietet je nach Einsatzort eine herausragende Beständigkeit.

Robust, flexibel, nachhaltig: Unser recyceltes PET-Material vereint höchste Widerstandskraft gegen Abnutzung und äußere Einflüsse mit einfacher Verarbeitung – für langlebige und hochwertige Ergebnisse.

Kleine schwarze Punkte, große Wirkung: Durch die Verwendung von recyceltem PET können minimale Einschüsse sichtbar sein – ein natürliches Merkmal echter Nachhaltigkeit und ein sichtbares Zeichen unseres Engagements für die Umwelt.

Für eine maximale Haltbarkeit empfehlen wir bei langfristigem Einsatz eine Kantenversiegelung. So kannst du die Lebensdauer deiner Bodenaufkleber erheblich verlängern.

Die Kombination aus Panorama X-treme oder Asphalt Walk Smooth mit UltraProtection Laminate ist die ideale Wahl für langlebige Bodenaufkleber.

Lebensdauer

Die Lebensdauer von UltraProtection Laminate hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Basierend auf unserer Erfahrungen empfehlen wir folgendes:

Innenanwendung: 12 – 24 Monate

Außenanwendung: 1 – 12 Monate

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Anwendungsbeispiele

- Indoor Shops
- Laufflächen / Laufwege
- Langfristige Wandbilder
- Markierungen von Regalen
- Eingangsbereich
- Hochfrequentierte Grafiken
- Outdoor Shops

Funktionen & Vorteile

- Einfache Verklebung und Verarbeitung trotz der Dicke
- Sehr robust
- Extra rutschfest



Grösse	Breite: 1.37 m Länge: 15.00m / 30.48 m	
Material	Klares, rutschfestes strukturiertes PET	265µ +/- 10µ
Kleber	Klarer permanenter Spezialkleber	45µ +/- 10µ
Zertifikat	Rutschfestigkeit	R12
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F