

PANORAMA (Cast-Version)

panoRama (Cast-Version) 1530/1540 – die ultimative Lösung für langfristige Werbung auf Glasflächen! Diese perforierte, selbstklebende Cast-Fensterfolie ist speziell für den Einsatz über lange Zeiträume entwickelt worden. Mit Optionen von 30% und 40% offener Fläche ist sie genau das Richtige, um Ihre Botschaft lebendig zu machen, ohne dabei die Sicht nach draußen zu blockieren.

Lebensdauer

Bis zu 7 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima.

Druckmethoden

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Siebdruck und Latex.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15°C bis +25°C (+59°F bis +77°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 70%. Bei Gebrauch +5°C bis +40°C (+41°F bis +104°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 70%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Heck- und Seitenscheiben von Bussen
- Heckscheiben von Autos
- Alle Langzeitanwendungen

Funktionen & Vorteile

- Maximaler Kontrast und gute Durchsicht
- Exzellente Entfernung selbst bei langem Einsatz
- Cast-Vinyl bietet eine hervorragende Formstabilität
- Transparenter, semi-permanenter Kleber ermöglicht eine einfache Entfernung
- Ideale Kombination mit dem Laminat panoRama Cast (für flache und leicht gewölbte Oberflächen)

Technical information

panoRama (Cast-Version)

Grösse	Breite: 40 % / 1.372 m 40 % / 1.524 m 30 % / 1.372 m	Länge: 25.00 m, 50.00 m, Länge: 25.00 m, 50.00 m, Länge: 25.00 m, 50.00 m,	
Material	Selbstklebende, perforierte Cast-Vinylfolie. Bedruckbare weiße Vorderseite und schwarze Rückseite für maximalen Kontrast.		125µ +/- 10µ
Kleber	Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Kleber		
Offene Flächen	30% / 40% open area 70% / 60% printable area		
Liner	UV-Liner		135g +/- 10µ
Zertifikat	Flammschutz		B1 - In Bearbeitung
	Feuchtigkeitsresistenz		Gut
	Lösungsmittelresistenz		Gut
Verklebung	Verklebe- und Entfernungstemperatur		+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F)
	Verwendungstemperatur		- 17°C bis +50 °C (+0°F bis +122°F)