

Bringen Sie Ihre Werbebotschaft dank panoRama Innova Clear auf der Fensterinnenseite an. Es kann an Gebäuden, Autos und Türen sowie überall, wo sich die Applikation von aussen als schwierig erweist, eingesetzt werden. Das Produkt wird empfohlen für alle Anwendungen bis zu zwei Jahre im Innenbereich.

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Heck- und Seitenscheiben von Bussen
- Innenanwendungen

VORTEILE

- Für die Anwendung auf der Fensterinnenseite, kein Gerüstebau notwendig
- Maximaler Kontrast und gute Durchsicht
- Transparenter; semi-permanenter Kleber ermöglicht eine einfache Entfernung



MATERIAL

- Perforierte Vinylfolie
 - 150 Mikron
 - selbstklebend
 - glänzende klare Folie für die Anwendung an der Innenseite
 - Hervorragende Formstabilität
- Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Kleber auf Acrylbasis

RÜCKSEITIGER LINER

Doppelliner (Papier- /Polyesterliner)
- 200 Mikron

OFFENE/BEDRUCKBARE FLÄCHE

- Offene Fläche: 40%
- Bedruckbare Fläche: 60%

DRUCKMETHODE

- Digital
 - solvent
 - UV härtende Tinte (mit weisser Tinte)
- Siebdruck

FEUCHTIGKEITS- UND LÖSUNGSMITTELRESISTENZ

Gut

VERKLEBE- UND

ENTFERNUNGSTEMPERATUR

+ 10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

-17°C bis zu +50°C (+0°F bis +122°F)

LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahr gelagert bei + 15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

HALTBARKEIT

Bis zu 2 Jahre in mitteleuropäischem Klima. Innerhalb 6 Monaten ohne Rückstände entfernbar. Nicht auf folgenden Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polykarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven Aufkleben wenn möglich testen.

DRUCKVERFAHREN

Siebdruck, Bild spiegelverkehrt, dann eine Schicht weiss und eine Schicht schwarz drucken. UV-Druck sofern die Druckmaschine mit weisser Farbe ausgerüstet ist, Digitaler Druck mit lösungsmittelhaltiger Tinte, danach eine Schicht weiss und eine Schicht schwarz im Siebdruckverfahren. Siehe unsere technischen Informationen, um die besten Druckresultate zu erzielen.

ANWENDUNG

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. **IMMER** nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben.

