

ITAC CLEAR

Erleben Sie ITac Clear – eine optisch klare PET-Folie mit einem patentierten Klebstoff, ideal für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich auf einer Vielzahl glatter Oberflächen. ITac Clear ist die ultimative Lösung, um Ihre Markenbotschaften und Werbeinhalte mit gestochen scharfen Farben zu präsentieren. Unsere innovative Klebstofftechnologie ermöglicht eine Nass- oder Trockenmontage für makellose Grafiken und eine rückstandslose Entfernung, selbst nach langfristiger Nutzung. Entdecken Sie ITac Clear und verleihen Sie Ihren Botschaften den perfekten Durchblick!

Lebensdauer

Innen: Bis zu 3 Jahre - vertikale Exposition unter normalen Bedingungen, ohne Tinte.

Aussen: Bis zu 2 Jahre - vertikale Exposition unter normalen Bedingungen, ausgenommen Tinte.

Druckmethode

UV-härtende Tinten

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Hinweis

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. ITac Clear ist nicht für strukturierte Oberflächen geeignet.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Einzelhandels- und dekorative Schaufenstergrafiken
- Umweltgrafiken für Unternehmen
- Hochwertige Beschriftungen für Elektronik, Glas und alle glatten Oberflächen



Funktionen & Vorteile

- Einfache Anwendung auf einer Vielzahl von glatten Oberflächen
- PVC-frei und recycelbar (je nach Ort)
- Klebstoff ermöglicht saubere Entfernung auch nach längerer Verlegung
- Äußerst formstabil



Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 25.00 m	
Material	Optisch klares, glänzendes PET	110 μ +/- 10 μ
Kleber	Repositionierbarer und abwaschbarer Klebstoff	
Liner	Silikonisierter mattierter PET	125 μ +/- 10 μ
Verklebung	Verklebetemperatur	+15°C bis zu +45°C (+59°F bis +113°F)
	Entfernungstemperatur: Entfernung bei +10°Grad oder mehr empfohlen. Test auf entsprechender Oberfläche falls kritisch wegen Kleberückständen.	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F).