

## ITac Green / ITac Green Pro

ITac Green/ ITac Green pro ist eine mehrlagige gegossene Polypropylenefolie welche problemlos dem Recycling zugeführt werden kann. ITac Green / ITac Green pro ist äusserst dimensionsstabil und lässt sich dank der speziellen Klebertechnologie einfach anbringen, Entfernen und mehrfach wiederverwenden. Die klebende Seite kann mit handwarmem Wasser bei Verschmutzung abgewaschen werden.

Dieses Produkt gibt es in 2 Ausführungen:

**ITac Green:** Für den UV, Latex, (digitalen) Offsetdruck und Siebdruck

**ITac Green pro:** Zusätzlich für den Solventdruck dank Oberflächenbeschichtung

### Lebensdauer

Bis zu 3 Jahre bedruckt bei mitteleuropäischen klimatischen Bedingungen. Die Klebkraft kann sich je nach Untergrund und Anbringungsdauer verstärken.

Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polykarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven anbringen wenn möglich testen.

### Druckmethode

UV-härtende Tinten, Latex, (digitalen) Offset und Siebdruck. Bei der Ausführung ITac Green Pro ist auch Solventdruck möglich.

### Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

### Hinweis

Das Produkt muss nach der Verwendung bei gewünschter Wiederverwendung auf den ursprünglichen Liner aufgebracht werden. Dabei muss das Material möglichst in einem Kunststoffschlauch verpackt werden um ein Austrocknen des Klebstoffs zu verhindern.

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. ITac Green und ITac Green Pro sind nicht für strukturierte Oberflächen geeignet. Sie sollten auch nicht auf Materialien wie Kupfer, PVC poliertem Aluminium eingesetzt werden. Bei Anbringung an Fahrzeugen muss die Oberfläche unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand sein.



### Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

### Anwendungsbeispiele

- Glatte Oberflächen aller Art (Glas, Autokarosserie, poliertem Stein, Folien etc.)

### Funktionen & Vorteile

- Bis zu 3 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima
- Einfach Anbringung und Entfernung
- Entfernung ohne Kleberückstände
- Absolut formstabil und hitzebeständig



**Technische Informationen****ITac Green / ITac Green pro**

Grösse	Breite: 1.372 m    Länge: 25.00 m, 50.00 m	
Material	Cast Polypropylene mit silbergrauer Rückseite	75µ +/- 10µ
Kleber	Synthetischer Kautschukkleber	
Liner	PET	125µ +/- 10µ
Verklebung	Verklebetemperatur	+15°C bis zu +45°C (+59°F bis +113°F))
	Entfernungstemperatur: Entfernung bei +10°Grad oder mehr empfohlen. Test auf entsprechender Oberfläche falls kritisch wegen Kleberückständen.	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F).

**CONTINENTAL GRAFIX AG**

Lettenstrasse 2  
6343 Rotkreuz  
Switzerland

**CONTACT**

Phone: +41 41 763 66 88  
Fax: +41 41 763 60 14  
Email: [info@continentalgrafix.com](mailto:info@continentalgrafix.com)

**MORE INFORMATION**

For a detailed overview of our  
products please visit:  
[www.continentalgrafix.com](http://www.continentalgrafix.com)