

panoRama Protect ist ein klares und leicht glänzendes Laminat, welches speziell für das Laminieren von Druckmedien entwickelt wurde. Das Produkt eignet sich ausgezeichnet für den langfristigen Einsatz im Aussenbereich. Zusätzlicher UV Schutz im Laminatfilm trägt wesentlich dazu bei, dass Farbverbleichung durch ultraviolettes Licht möglichst vermieden werden kann. Die Durchsicht bleibt nach der Aufbringung praktisch vollumfänglich erhalten (kein Schleiereffekt).

## ANWENDUNGSBEISPIELE

- Für alle einseitig durchsichtigen Folien, die auf Flachglas aufgebracht werden.
- Speziell entwickelt zum Schutz der perforierten Folie gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
- Empfohlen für den Einsatz bei extremen klimatischen Bedingungen und Anwendungen, die einen hervorragenden UV-Schutz und Klarheit erfordern.

## VORTEILE

- Für alle Druckverfahren geeignet wie solvent, eco-solvent, Siebdruck und UV härtende Tinten
- Laminatstreifen können als Kantenschutz verwendet werden
- TÜV ABG Continental Grafix Ltd. besitzt eine vom Kraftfahrt-Bundesamt ausgestellte ABG ~ D 5452 nach der Strassenverkehrszulassungsverordnung für das Laminat in Kombination mit der panoRama Fensterfolie

# panoRama Protect

KLARES UND LEICHT GLÄNZENDES VINYLLAMINAT

## MATERIAL

- Vinyl Laminat
  - 75 Mikron
  - Genehmigung TÜV ABG
- Klarer; permanenter Acrykleber (auf Solventbasis)

## RÜCKSEITIGER LINER

- Matter Polyesterfilm
  - 50 Mikron, 46 g/m<sup>2</sup> +/- 10%

## LAMINIERUNG

- Kalt

## DRUCKMETHODE

- Digital
  - solvent, eco-solvent
  - UV härtende Tinte
- Siebdruck

## SCHRUMPUNG

0%

## KOHÄSION / ENDGÜLTIGE KOHÄSION

Hoch / Hoch

## KLEBKRAFT

Mittel

## CHEMISCHE RESISTENZ

Keine Effekte

## MIN. ANBRINGUNGSTEMPERATUR:

+ 10°C (+50°F)

## VERWENDUNGSTEMPERATUR

-10°C bis +110°C (+14°F bis +230°F)

## HALTBARKEIT

Bis zu 5 Jahre bei mitteleuropäischem Klima.

## HINWEIS

Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise für panoRama.