

## ASPHALT WALK® / SIDE WALK ASPHALT WALK® SMOOTH CONSIGNES DE POSE

---

### Informations élémentaires

AsphaltWalk®, AsphaltWalk® Smooth et Side Walk sont des solutions innovantes pour la pose de messages publicitaires ou d'autres inscriptions temporaires sur des surfaces extérieures. AsphaltWalk®, AsphaltWalk® Smooth et Side Walk sont très faciles à manier, il existe cependant quelques règles importantes qui sont impérativement à suivre. Après la fin de la phase d'impression avec des encres résistantes aux UV — ou bien une imprimante latex, il vous est simplement possible de tailler le film à la forme souhaitée avec un couteau ou une table de découpe. Il n'est pas nécessaire de réchauffer le matériau de la pose sur le support. Le film est collé sur la surface en le pressant sur le support (voir plus loin ci-dessous). Un laminage ou un traitement complémentaire de la surface n'est pas nécessaire. Avec Easy Protect Lack, il existe cependant l'option de protéger en complément la surface imprimée des abrasions par frottements mécaniques. Des mouvements rotatifs ponctuels ainsi que des sollicitations particulières du matériau peuvent conduire à une usure plus rapide de l'impression, ils n'ont cependant quasiment pas d'impact sur le matériau.

### Procédure d'impression

Le matériel peut être imprimé par UV, la sérigraphie et encres latex.

### Durabilité

La durabilité d'AsphaltWalk® dépend de la qualité de pose, du sous sol en particulier, et de son utilisation. Selon notre expérience nous recommandons une utilisation de 3 à 6 mois maximum.

Pour AsphaltWalk® Smooth nous recommandons une utilisation de 2 ans maximum. Pour SideWalk, nous parlons plutôt d'une ténacité de 1 à 6 mois. En cas de forte utilisation la durabilité se prolonge par EasyProtect.

### Utilisation lors de l'impression

AsphaltWalk® et AsphaltWalk® Smooth sont des films d'aluminium qui doit être manipulé avec précaution. Poser avec précaution le film dans l'imprimante. Elle ne doit pas reposer sur des arêtes ou des bordures, dans le cas contraire il est nécessaire de les lisser à la main.



### Utilisation du plotter

AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth et Side Walk ont une surface antidérapante. La composition du matériau conduit à une usure accélérée de la lame de coupe. Nous recommandons d'utiliser de nouvelles lames affûtées et si nécessaire de les remplacer à temps.

### Domaine d'utilisation

AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth / SideWalk sont des produits pour l'utilisation en extérieur et est spécialement utilisé pour les surfaces en extérieur:

- Asphalte (lisse ou poreux)
- Pierre (non traitée)
- Béton, dalles en pierre etc.
- Façades extérieures
- et bien d'autres surfaces. Si vous avez un doute, faites un essai sur un coin de la surface ou contactez-nous pour plus d'assistance

Il n'est pas nécessaire que la surface soit lisse, car AsphaltWalk® et AsphaltWalk® Smooth sont formés d'un substrat très flexible qui s'adapte sans problème aux surfaces irrégulières.

La surface sur laquelle SideWalk sera appliquée ne doit pas être trop inégale, comme c'est le cas avec les pavés extérieurs. Le matériau peut facilement supporter une rugosité normale. Pour être sûr de savoir lequel des deux matériaux convient à votre surface, veuillez nous contacter.

### Recyclage

AsphaltWalk® et Side Walk sont entièrement recyclables. AsphaltWalk® peut être éliminé comme déchet aluminium et SideWalk comme déchet PP.

### Consignes de pose

Utiliser un chalumeau pour prétraiter le sol en cas d'humidité ou de gel du sol. La température minimum d'application est de 10°C.



Enlever toute saleté de la surface avant la pose.



Vérifiez la température du sol avec votre main avant de procéder à la pose. Le film ne doit pas être posé sur un support trop chaud. Enlevez un petit morceau de la pellicule de protection du film et pliez celle-ci vers le bas.



Placez AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth / SideWalk au bon endroit et commencez par poser le film sans film protecteur sur le sol à l'aide d'un rouleau ou avec un balai à poils durs. Veuillez exercer une pression pour faire pénétrer la feuille dans les contours de la surface texturée.



Enlevez le film protecteur par étapes et continuez la pose. N'enlevez jamais entièrement le film protecteur en une seule étape. Cela rend la pose propre difficile.



Passer plusieurs fois un rouleau dur ou un balai à poils durs sur tout le film afin d'activer la colle et de faire adhérer le film au sol. Procédez toujours soigneusement et lentement à cette étape. Pour des applications de pose en grandes dimensions, nous offrons aussi de plus grands rouleaux presseurs à la location ou à l'achat.

**Attention:** La colle AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth / SideWalk est activée sous la pression du rouleau et adhère au sol. Lors du passage du rouleau il faut veiller à ce que toutes les surfaces du film et tout particulièrement les bords aient été pressés au sol (risque de décollement ultérieur). Nous recommandons de surcroît après le collage de retravailler une nouvelle fois les arêtes avec un marteau en caoutchouc. Il est ici particulièrement avantageux d'agir avec méticulosité. La colle développe sa pleine force d'adhésion sous 24 – 48 heures en fonction des conditions extérieures. Il est ce pour quoi recommandé de prévoir la pose de telle sorte que les surfaces ne soient pas trop sollicitées pendant cette période.

### Dépose du film AsphaltWalk

AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth et SideWalk sont habituellement très simple à enlever. Il se retire normalement en un seul morceau du sol en asphalte ou en pierre quand on en a plus besoin. Nous recommandons de retirer le film lentement à un angle proche de 180°. Chaque surface réagit différemment surtout en fonction des diverses conditions climatiques. Vous pouvez constater que certains adhésifs laissent des traces sur certaines surfaces. Veuillez suivre les étapes suivantes lors de la dépose afin d'éviter les problèmes.

- Enlevez le film AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth / SideWalk en soulevant par un angle et en le retirant doucement. Normalement, le film devrait s'enlever en un seul morceau. En cas de résidus sur l'asphalte, il existe plusieurs façons de procéder :
- Chauffer le film AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth ou SideWalk avec un chalumeau. Dans la plupart des cas, cela permet de diminuer la force d'adhésion sur l'asphalte et de la transférer sur le film.
- Il est également possible de brûler les restes d'adhésif avec un chalumeau. Soyez particulièrement prudent car une chaleur trop forte peut endommager la surface.
- Il est également possible de retirer les restes de colle avec du 'Laminol' ou tout autre produit destiné à éliminer les résidus de colle.

### Note

Un collage par le moyen d'un franchissement du film par une voiture ou un camion a moins de 50 % de la force de pression requise et n'est pas approprié à l'application du ce film.

### Informations complémentaires

- AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth / SideWalk doit être posé dans les 12 mois suivant l'achat. • Le produit doit être stocké à température ambiante. La température ambiante ne doit pas dépasser 54°C.
- Nous recommandons une température de pose située entre 10°C et 30°C.
- L'humidité de l'air lors de la pose doit être inférieure à 80%.
- Colle : colle acrylique permanente Certificats

### Certificat AsphaltWalk®

- Certificat antidérapant R12 / 67212F
- Certificat anti-feu B1 / M1
- Certificat anti-fumée F2 / SF3 / E

### Certificat AsphaltWalk® Smooth

- Certificat anti-feu M1 / F2

### Certificat SideWalk

Certificat antidérapant R11

Classification feu / fumée B1 / M1

### Garantie/Responsabilité

Les informations techniques constituant ce document correspondent à notre expérience actuelle. L'acheteur d'Asphalt produits se doit de vérifier avant l'application du produit s'il est aussi approprié en termes facteurs rendant une application réussie.

#### CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2  
6343 Rotkreuz  
Switzerland

#### CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88  
Fax: +41 41 763 60 14  
Email: [info@continentalgrafix.com](mailto:info@continentalgrafix.com)

#### MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:  
[www.continentalgrafix.com](http://www.continentalgrafix.com)