

## Anwendung My Floor Film

**My Floor Film** ist eine klassische, kalandrierte weiße Folie mit grauer Rückseite, welche ihre Anwendung in der Innenverklebung mit dem passenden My Floor Laminat R10 von diversen Bodenbelegen findet. Das Sandwich hat zudem je eine B1 Zertifizierung. Die zu erwartende Haltbarkeit kann je nach Beanspruchung bis zu 6 Monate betragen. Weitere Anwendungsbereiche sind strukturierte Wände, Türen und Glasflächen, wo sich die Folie wieder sehr gut entfolieren lässt.

Wenn Sie nun die nachfolgenden Verarbeitungshinweise befolgen, werden Sie und Ihre Kunden viel Freude am Produkt haben.

### Druck

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Druckfolie vor dem Druck die Umgebungstemperatur übernommen hat, oft gibt es zwischen Lager und Produktionsräumen Temperaturunterschiede, die am Produkt erst ausgeglichen werden müssen. Für sehr gute Druckergebnisse stellen Sie die Druckeinstellung auf «Vinylfolie Glossy» oder «Cast» ein.

### Druckverfahren

Solvent, Eco-solvent, UV-härtende Tinten, Offset und Siebdruck.  
Latexdruck bei einer Temperatur von 90 – 95 °C

### Trocknungszeit

Nach dem Druck lagern Sie die **My Floor Film** Druckfolie so, dass der Druck am besten trocknen kann und eventuelle Lösemittel sich verflüchtigen können. Bei flacher und offener Lagerung muss der Druck mindestens 24 Stunden trocknen, ansonsten 48 Stunden. Danach ist das Produkt fertig für den Laminierprozess. Latexdrucke haben hier eine allgemeine, seitens des Herstellers HP vorgegebene Verarbeitungsrichtlinie der Trocknung für Folien.

## Laminieren

Achten Sie beim Einlegen von Druckfolie und Laminat unbedingt darauf, dass keine Züge entstehen und die Zugspannung bei beiden Materialien identisch ist. Dadurch wird ein „tunneln“ oder „aufrollen“ des Materials vermieden und die Anbringung deutlich erleichtert. Kleinere Motive können auch ohne Laminator laminiert werden. Allerdings stellt diese Variante hohe Herausforderungen an den Anwender und ist deshalb nur für erfahrene Personen zu empfehlen. Beim nachträglichen „zurechtschneiden“ des Motivs empfehlen wir Ihnen, auf spitze Ecken zu verzichten und diese abzurunden.

## Anbringen

**My Floor Film** ist speziell für verschiedenste Untergründe im Bodensektor entwickelt worden. Der Spezialkleber passt sich sehr gut den Gegebenheiten an. Hier sollte die Oberflächentemperatur bei der Verklebung mindestens **10°C betragen**. Wichtig ist es, die Kanten und Ränder richtig und ordentlich anzudrücken, sodass die Folie sich an den Untergrund schmiegt. Der Untergrund, auf den die Folie geklebt werden soll, muss gut gereinigt und vor allem fettfrei und staubfrei sein. Wir empfehlen die Folie trocken zu verkleben.

## Demontage

Der speziell entwickelte Kleber der My Floor Film lässt sich auf nahezu allen Untergründen rückstandsfrei und unkritisch entfernen. Wichtig ist die Entfernungstemperatur von +10°C bis + 30°C zu beachten. Ziehen Sie die Folie gleichmäßig in einem flachen Winkel ab. So lässt sie sich am schnellsten entfernen. Wenn möglich sollten zwei Personen gemeinsam den Entfernungsvorgang durchführen.

Wenn Sie nun alles so befolgen, steht Ihrer erfolgreichen Kampagne nichts mehr im Wege. Bei speziellen Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren Continental Grafix – Mitarbeiter oder schreiben Sie an [info@continentalgrafix.com](mailto:info@continentalgrafix.com). Viel Vergnügen!